PROSAFE

2026/27

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СПЕЦОБУВИ И СПЕЦОДЕЖДЫ

PROSAFE.PRO

PROSAFE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПЕЦОБУВИ | СПЕЦОДЕЖДЫ

Уже более 25 лет занимаемся производством и продажей специальной обуви и одежды в России.

Рабочая обувь и одежда предназначены для обеспечения комфорта и безопасности сотрудников различных отраслей, сталкивающихся с различными рисками и неблагоприятными условиями труда.

prosafe.pro

ПРО СОТРУДНИЧЕСТВО:
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИЛЕРОВ

▸ устойчивая маржинальность по ключевым линейкам, позволяющая зарабатывать больше на каждом заказе.
▸ стабильные остатки и система предзаказов, чтобы не терять продажи в сезон и вовремя пополнять склад.
▸ высокая скорость отгрузки за счёт отлаженной логистики и свободного склада по основным позициям.
▸ проактивная маркетинговая поддержка: материалы, консультации и идеи для локальных промо и совместных кампаний.

ПРО ЗАКАЗ:

1. Заявка

Оставить заявку на приобретение спецобуви и спецодежды, приложив реквизиты и контакты для обратной связи

8 (800) 500-60-53 | prosafe.pro | sale@prosafe.pro

Быстрая онлайн-заявка

2. Обработка
▸ в двустороннем порядке подписывается договор поставки
▸ выставляется счет на оплату заказа

3. Оплата
▸ ждем поступления денег на счет
▸ рассчитываем логистику

4. Отгрузка

При отгрузке товара Вам будут предоставлены:
▸ оригиналы документов (счета-фактуры, товарные накладные и договор)
▸ копии сертификатов и деклараций о соответствии

ПРО СЕРТИФИКАТЫ:

Актуальные версии товарных знаков, деклараций и сертификатов доступны на сайте. Отсканируйте код для быстрого перехода.

Также можете запросить документы у персонального менеджера.

PROSAFE®

ПРО ЗАЩИТУ

ГК PROSAFE: видеообзор
Производитель спецобуви и спецодежды

ПРО ГОСТЫ:

ТР ТС 019/2011	Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТР ТС 017/2011	Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»

ПРО ГОСТЫ / СПЕЦОБУВЬ

ГОСТ 28507-99	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.137-2001	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия
ГОСТ Р 12.4.187-2024	Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия
ГОСТ 12.4.177-89	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств
ГОСТ 12.4.032-95	Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия
ГОСТ 12.4.033-95	Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия
ГОСТ ISO 20345—2024	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. ОБУВЬ БЕЗОПАСНАЯ. Общие технические требования
ГОСТ ISO 20347—2024	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. ОБУВЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.124-83	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
ГОСТ 26167-2005	Обувь повседневная. Общие технические условия

ПРО ГОСТЫ / СПЕЦОДЕЖДА

ГОСТ 12.4.280-2014	Система стандартов безопасности труда. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ Общие технические требования
ГОСТ 12.4.303-2016	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования
ГОСТ 12.4.124-83	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ПРО ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

Наименование группы защиты	Наименование подгруппы защиты	Обозначение защитных свойств
От механических воздействий		
От механических воздействий	От проколов и/или порезов	Мп
	От истирания	Ми
	От ударов в носочной части энергией 200 Дж	Мун 200
	От ударов в носочной части энергией 5 Дж	Мун 5
От общих производственных загрязнений	-	З
От скольжения по поверхностям	От скольжения по зажиренным поверхностям	Сж
	От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям	См
От химических факторов		
От растворов кислот	От кислот концентрации не более 20 % (по серной кислоте 20 %)	К 20
От щелочей	От растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия 20 %)	Щ 20
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров	От сырой нефти	Нс
	От продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел	Нм
От пониженных и повышенных температур, прохладной окружающей среды		
От повышенных температур	От искр, брызг расплавленного металла, окалины	Тр
	От контакта с нагретыми поверхностями	Тп
От пониженных температур	От пониженных температур	Тн
	От температур до минус 20 °С	Тн 20
	От температур до минус 30 °С	Тн 30
	От температур до минус 40 °С	Тн 40
От термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества		
От поражений электрическим током	От электрического тока напряжением выше 1000 В	Эв
От воздействия статического электричества	-	Эс
Термических рисков электрической дуги	-	-
От статических нагрузок (от утомляемости)		
От статических нагрузок (от утомляемости)	-	У

ПРО ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦОБУВИ:

Защитный подносок

— это встроенная в носочную часть рабочей обуви жесткая вставка, предназначенная для защиты пальцев ног от травм при ударе или сдавливании.

	Термопластичный подносок (ТП)	Металлический подносок (МП)	Композитный подносок (КП)
Максимальная ударная нагрузка:	5 Дж	200 Дж	200 Дж
Вес:	Малый вес	Большой вес	Малый вес
Теплопроводность:	Низкая	Высокая	Низкая

Антипрокольная стелька

– это защитный элемент в рабочей обуви, повторяющий анатомическую форму стопы и обеспечивающий защиту стопы от прокола или пореза любым острым предметом усилием до 1200Н.

	Кевларовая стелька (КВС)	Металлическая стелька (МС)
Гибкость:	Более гибкая, комфортнее в носке	Менее гибкая, может ощущаться при ходьбе
Теплопроводность:	Низкая	Высокая

Литьевой метод крепления подошвы

Литьевой метод крепления обеспечивает монолитное соединение верха обуви с подошвой, что делает обувь исключительно стойкой к воздействию влаги и агрессивных сред.

Промежуточный слой изготовлен из ПУ с внутренней амортизирующей вставкой в пяточной части подошвы, способной гасить ударные нагрузки при ходьбе.

Амортизирующая вставка

Дополнительная амортизирующая вставка в пяточной части позволяет гасить ударные нагрузки при ходьбе

СПЕЦОБУВЬ —

это не просто обувь, а многослойная защитная система, созданная для обеспечения безопасности и комфорта в тяжёлых условиях.

* Литьевой метод крепления подошвы

ПРО ОТРАСЛИ:

Спецобувь и спецодежда должны эксплуатироваться строго по назначению. Выдача осуществляется по типовым отраслевым нормам, с учётом условий труда и фактических вредных факторов.

Подбор и выдача спецобуви, спецодежды осуществляются согласно типовым отраслевым нормам, с учётом условий труда и фактического наличия вредных и опасных факторов на рабочих местах.

Также необходимо обеспечить регулярный контроль за состоянием выданных средств индивидуальной защиты, своевременную замену изношенной или утратившей защитные свойства спецобуви и спецодежды, а также проведение инструктажа работников о правилах применения и хранения СИЗ в соответствии с требованиями охраны труда в конкретной отрасли.

Отсканируйте QR-код,

чтобы мгновенно перейти к разделу с продукцией для вашей отрасли на официальном сайте prosafe.pro.

1

Машиностроение —

Рабочая обувь с защитой от механических воздействий

арт. 12/1

2

Металлургия (горячие цеха), сварка —

Рабочая обувь с защитой от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

арт. 24КМНМ-1

3

Добыча нефти и газа —

Рабочая обувь с защитой от агрессивных сред и скольжения, изготовленная из прочных материалов

арт. 740РКВНМ

4

Горнорудная промышленность —

Рабочая обувь с защитой от механических воздействий, из износостойких материалов, с антискользящей подошвой и глубоким протектором

арт. 212РК

5

Химия и нефтехимия —

Рабочая обувь с защитой от химических воздействий и статического электричества

арт. А724Т-1КВ

арт. Э131

Энергетика —

Рабочая обувь без металлических деталей, с защитой от термических рисков электродуги

6

арт. 8743ТКВ

Наружное строительство —

Рабочая обувь с защитой от механических воздействий, с антискользящей подошвой и водонепроницаемым верхом

7

арт. 751Т

Ремонт и отделка помещений —

Рабочая обувь с защитой от механических воздействий и влияния химических факторов

8

арт. 23РКВ

Автосервис, СТО, автомойки —

Рабочая обувь с защитой от химических факторов и механических воздействий

9

арт. 830

ЖКХ, благоустройство территорий —

Рабочая обувь с защитой от механических воздействий, удобная для длительной носки

10

11

Торговля, логистика, склады, бытовое обслуживание—

Рабочая обувь с защитой от механических воздействий, лёгкая и комфортная

арт. 8731/1-2

12

Транспорт, связь, курьерские службы —

Рабочая обувь для интенсивных нагрузок с защитой от механических воздействий

арт. 8722ТКВ

ПРО СПЕЦПРОЕКТЫ

Мы предлагаем услуги по разработке и изготовлению корпоративной защитной спецобуви и одежды, создавая уникальные комплекты, гармонирующие с фирменным стилем и спецификой деятельности каждой компании.

Наши решения помогают подчеркнуть индивидуальность бренда и обеспечить соответствие требованиям охраны труда.

АРТИКУЛ:	824Р
Материал верха:	нат. кожа
Материал подкладки:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	17 см
Защитные свойства:	Мун 200, Мп, З, Ми, Нм, Нс, К20, Щ20, Сж, Тп, Тр

АРТИКУЛ:	824РНМ-1У
Материал верха:	нат. кожа
Материал подкладки:	пакетный утеплитель
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ с антискользящими вставками
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	17 см
Защитные свойства:	Мун 200, Мп, З, Ми, Нм, Нс, К20, Щ20, Сж, Сл, Тп, Тр, Тн40

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПЕЦОБУВЬ
«ОТ РАБОТЫ ДО ДОМА»

PROSAFE

НОВИНКА

Надёжная защитная обувь с ударопрочным подноском и антипрокольной стелькой, которая по комфорту и дизайну не уступает повседневным кроссовкам.
Идеальный выбор для всех, кто ценит удобство и безопасность: одна пара для работы и отдыха.

Застежка: липучка велкро

Верх обуви: текстиль

арт. 833

Клеевой метод крепления подошвы

Подошва: резина

Подносок: композит

Антипрокольная стелька: кевларовая

Верх обуви: текстиль

Застежка: шнурки

арт. 834

Антипрокольная стелька: кевларовая

Подошва: ПУ/ПУ

Подносок: композит

PROSAFE

КРОССОВКИ

АРТИКУЛ:	833	833-0
Материал верха:	текстиль	текстиль
Подносок:	КП	ТП
Подошва:	резина	резина
Антипрокольная стелька:	КВС	нет
Высота обуви:	10 см	10 см
Защитные свойства:	Мун 200, Мп, 3, Ми, Сж	Мун 5, 3, Ми, Сж

АРТИКУЛ:	834
Материал верха:	текстиль (сетка)
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	10 см
Защитные свойства:	Мун200, Мп, 3, Ми, Сж

АРТИКУЛ:	754ТКВ
Материал верха:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	10 см
Защитные свойства:	Мун200, Мп, 3, Ми, Сж

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

СПЕЦОБУВЬ

НОВИНКА

ОБУВЬ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

АРТИКУЛ:	821-0-1	821-0Т-1	821-1	821Т-1	821К-1	821ТК-1
Подносок:	ТП	ТП	МП	МП	КП	КП
Подошва:	ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ	ПУ/ТПУ
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Ми	Мун 5, 3, Ми, Сж	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми, Сж	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми, Сж

АРТИКУЛ:	820-0	820-0Т	820	820Т	820К	820ТК
Подносок:	ТП	ТП	МП	МП	КП	КП
Подошва:	ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ	ПУ/ТПУ
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Ми	Мун 5, 3, Ми, Сж	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми, Сж	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми, Сж

АРТИКУЛ:	823-0-1	823-0Т-1	823-1	823Т-1	823К-1	823ТК-1
Подносок:	ТП	ТП	МП	МП	КП	КП
Подошва:	ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ	ПУ/ТПУ
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Ми	Мун 5, 3, Ми, Сж	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми, Сж	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми, Сж

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АНТИСТАТИКА

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

НОВИНКА

АРТ. A743T-1KBHM-1

Антистатическая защитная обувь для работы во взрывоопасных средах обеспечивает равномерное «стекание» статического заряда, на двухслойной токопроводящей подошве.

Серия антистатика: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

НОВИНКА

АРТИКУЛ:	A743T-1KBHM-1
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	шер. мех
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	16 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Ми, Мп, Нм, Нс, К20, Щ20, Тп160, Тн30, Сж, См, Эс

АРТИКУЛ:	A743T-1	A743T-1KB
Материал верха:	нат. кожа, текстиль	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	текстиль	текстиль
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	нет	КВС
Высота обуви:	16 см	16 см
Защитные свойства:	Мун 200, К20, Щ20, Нс, Нм, З, Ми, Сж, Эс	Мун 200, К20, Щ20, Нс, Нм, З, Ми, Сж, Мп, Эс

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	A731T-3	A731T-3KB
Материал верха:	текстиль	текстиль
Материал подкладки:	текстиль	текстиль
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	нет	KBC
Высота обуви:	12 см	12 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Ми, Сж, Эс	Мун 200, З, Ми, Сж, Мп, Эс

АРТИКУЛ:	A724T-1	A724T-1KB
Материал верха:	нат. кожа, текстиль	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	текстиль	текстиль
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	нет	KBC
Высота обуви:	12 см	12 см
Защитные свойства:	Мун 200, К20, Щ20, Нс, Нм, З, Ми, Сж, Эс	Мун 200, К20, Щ20, Нс, Нм, З, Ми, Сж, Мп, Эс

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
KBC - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

Серия антистатика: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

36-48
Размерный ряд:

ЭЛЕКТРОДУГА

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРОДУГИ

Специальная обувь изготовлена из термостойких материалов и не содержит металлических деталей

АРТ. Э241НМ-1
АРТ. Э131НМ-1

36-48
Размерный ряд:

Серия электродуга: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

АРТИКУЛ:	Э131	Э131НМ-1
Материал верха:	нат. кожа	нат. кожа
Материал подкладки:	текстиль, спилок	пакетный утеплитель
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС	КВС
Высота обуви:	17 см	17 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Эд, Мп	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Эд, Тн40, Сл, Мп

АРТИКУЛ:	Э241	Э241НМ-1
Материал верха:	нат. кожа	нат. кожа
Материал подкладки:	текстиль, спилок	пакетный утеплитель
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС	КВС
Высота обуви:	30 см	30 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Эд, Мп	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Эд, Тн40, Сл, Мп

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

Артикул 813T: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

НОВИНКА

НОВИНКА

АРТИКУЛ:	812TC
Материал верха:	кожа
Материал подкладки:	текстиль
Подносок:	МП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Высота обуви:	17 см
Антипрокольная стелька:	МС
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп

АРТИКУЛ:	814TC
Материал верха:	кожа
Материал подкладки:	иск. мех
Подносок:	МП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Высота обуви:	17 см
Антипрокольная стелька:	МС
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми, Нм, Нс, К20, Щ20, Тн, Мп

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

PROSAFE

САНДАЛИИ / ПОЛУБОТИНКИ/БОТИНКИ

АРТИКУЛ:	821-0Т
Материал верха:	кожа
Подносок:	ТП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Ми

АРТИКУЛ:	823-0Т
Материал верха:	кожа
Подносок:	ТП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

АРТИКУЛ:	813Т
Материал верха:	кожа
Подносок:	ТП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

PROSAFE **БАЗОВАЯ**

АРТИКУЛ: **815-0Т**

Застежка: пряжка
(регулируемое голенище)

Высота обуви:
29 см

Защитные свойства:
Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

Светоотражающие элементы

Верх обуви:
иск. кожа

Подносок:
термопласт

Подошва: ПУ/ТПУ

Литьевой метод крепления подошвы

35-50
Размерный ряд:

Артикул 8743ТКВ: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

АРТИКУЛ:	8722ТКВ
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	12 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми, Мп

АРТИКУЛ:	8724ТКВ
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	12 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми, Мп

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	8742ТКВ
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	20 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Мп, Ми

АРТИКУЛ:	8742РКВНМ-1
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	шер. мех
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	20 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Мп, Ми, Тп, Тн20

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	8743ТКВ
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	16 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Мп, Ми

АРТИКУЛ:	8743РКВНМ-1
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	шер. мех
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	16 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Мп, Ми, Тп, Тн20

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	8719ТКВ
Материал верха:	нат. кожа
Подкладка:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	31 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми

АРТИКУЛ:	8719РКВНМ-1
Материал верха:	нат. кожа
Подкладка:	шер. мех
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	31 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Тн20

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ: **8719РКВНМ-1**

35-50
Размерный ряд:

Подошва: ПУ/НИТРИЛ

Литьевой метод крепления подошвы

Подкладка: шер. мех

Высота обуви: 31 см

Застежка: пряжки (регулируемое голенище)

Верх обуви: нат. кожа

Подносок: композит

Антипрокольная стелька: кевларовая

Артикул 8719РКВНМ-1: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

PROSAFE

2026/27

ЛЕТО-ДЕМИСЕЗОН

СПЕЦОБУВЬ | СПЕЦОДЕЖДА

СЕРИИ **БАЗОВАЯ** **БАЗОВАЯ +** **ПРОФИ** **ПРОФИ НИТРИЛ** **СПОРТ**

PROSAFE

НАВИГАТОР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
ЛЕТО/ДЕМИСЕЗОН

СПЕЦОДЕЖДА / ЛЕТО

АРТИКУЛ	Страница	Комплектация	СВ элементы	Отделка ткани		Защитные свойства
				ВО	МВО	
ПЕЧОРА	62-63	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми
БЕЛОЯР	64	куртка, брюки	✓	✓		З, Ми
БЕЛОЯР-2	65	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми
САРОВ	66-67	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми
ГИДРА	68	куртка, брюки	✓		✓	Эс, З, Ми
ГИДРА-2	69	куртка, полукомбинезон	✓		✓	Эс, З, Ми

СПЕЦОБУВЬ / ДЕМИСЕЗОН

АРТИКУЛ	Категория обуви	Страница	Подносок			Антипрокольная стелька		Подошва				
			Термопласт	Металл	Композит	Металлическая	Кевларовая	ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ/НИТРИЛ	РЕЗИНА
830	Кроссовки	38-39			✓		✓					✓
31	Кроссовки	39			✓		✓					✓
8731/1	Кроссовки	40-41			✓				✓			
8731/1-1	Кроссовки	40-41			✓				✓			
8731/1-2	Кроссовки	40-41			✓				✓			
8731/1-2КВ	Кроссовки	40-41			✓		✓		✓			
8731/1-3	Кроссовки	40-41			✓				✓			
8731/1-3КВ	Кроссовки	40-41			✓		✓		✓			
8731/1-4	Кроссовки	40-41			✓				✓			
751Т	Кроссовки	42-43			✓					✓		
832	Кроссовки	42-43			✓		✓					✓
21	Сандалии	44-45		✓				✓				
21-0	Сандалии	44-45	✓					✓				
21/1	Сандалии	44-45		✓					✓			
21/1С	Сандалии	44-45		✓		✓			✓			

АРТИКУЛ	Категория обуви	Страница	Подносок			Антипрокольная стелька		Подошва				
			Термопласт	Металл	Композит	Металлическая	Кевларовая	ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ/НИТРИЛ	РЕЗИНА
21Т	Сандалии	44-45		✓						✓		
21ТК	Сандалии	44-45			✓					✓		
21ТКВ	Сандалии	44-45			✓		✓			✓		
21Р	Сандалии	44-45		✓							✓	
21РС	Сандалии	44-45		✓		✓					✓	
21РК	Сандалии	44-45			✓						✓	
23	Полуботинки	46-47		✓				✓				
23-0	Полуботинки	46-47	✓					✓				
23/1	Полуботинки	46-47		✓					✓			
23/1К	Полуботинки	46-47			✓				✓			
23/1С	Полуботинки	46-47		✓		✓			✓			
23Т	Полуботинки	46-47		✓						✓		
23ТКВ	Полуботинки	46-47			✓		✓			✓		
23ТС	Полуботинки	46-47		✓		✓				✓		
23Р	Полуботинки	46-47		✓							✓	
23РКВ	Полуботинки	46-47			✓		✓				✓	
23РС	Полуботинки	46-47		✓		✓					✓	
12	Ботинки	48-49		✓				✓				
12/1	Ботинки	48-49		✓					✓			
12/1К	Ботинки	48-49			✓				✓			
12/1С	Ботинки	48-49		✓		✓			✓			
12Т	Ботинки	48-49		✓						✓		
12ТС	Ботинки	48-49		✓		✓				✓		
12ТКВ	Ботинки	48-49			✓		✓			✓		

PROSAFE

НАВИГАТОР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
ЛЕТО/ДЕМИСЕЗОН

АРТИКУЛ	Категория обуви	Страница	Подносок			Антипрокольная стелька		Подошва				
			Термопласт	Металл	Композит	Металлическая	Кевларовая	ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ/НИТРИЛ	РЕЗИНА
212ТК	Ботинки	48-49			✓					✓		
12Р	Ботинки	48-49		✓							✓	
12РКВ	Ботинки	48-49			✓		✓				✓	
212РК	Ботинки	48-49			✓						✓	
12РС	Ботинки	48-49		✓		✓					✓	
13	Ботинки	50-51	✓					✓				
13/1	Ботинки	50-51	✓						✓			
13Т	Ботинки	50-51	✓							✓		
13Р	Ботинки	50-51	✓								✓	
112	Ботинки	52-53		✓				✓				
113	Ботинки	52-53	✓					✓				
24К	Ботинки	54-55			✓						✓	
24КС	Ботинки	54-55			✓	✓					✓	
15-0И	Сапоги	56-57	✓					✓				
15К	Сапоги	56-57		✓				✓				
16	Сапоги	58-59		✓				✓				
16/1	Сапоги	58-59		✓					✓			
16/1С	Сапоги	58-59		✓		✓			✓			
16Т	Сапоги	58-59		✓						✓		
16Р	Сапоги	58-59		✓							✓	
19РК	Сапоги	60-61			✓						✓	
19РКВ	Сапоги	60-61			✓		✓				✓	
19ТК	Сапоги	60-61			✓					✓		
19ТКВ	Сапоги	60-61			✓		✓			✓		

PROSAFE СПОРТ

АРТИКУЛ: 830

Артикул 830: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

36-50
Размерный ряд:

АРТИКУЛ:	830
Материал верха:	текстиль, КПУ
Подносок:	КП
Подошва:	резина
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	11 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Мп, Ми, Сж

АРТИКУЛ:	31
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	резина
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	10,5 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Мп, Ми, Сж

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	8731/1	8731/1-1	8731/1-4
Подносок:	КП	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	нет	нет
Подошва:	ПУ/ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ПУ
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Ми

АРТИКУЛ:	8731/1-2	8731/1-2КВ
Подносок:	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	КВС
Подошва:	ПУ/ПУ	ПУ/ПУ
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Мп, Ми

АРТИКУЛ:	8731/1-3	8731/1-3КВ
Подносок:	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	КВС
Подошва:	ПУ/ПУ	ПУ/ПУ
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми	Мун 200, 3, Мп, Ми

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

Серии Sport: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

35-50
Размерный ряд:

PROSAFE

КРОССОВКИ

АРТИКУЛ:	751T
Материал верха:	текстиль, КПУ
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	нет
Высота обуви:	12 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Ми

АРТИКУЛ:	832
Материал верха:	текстиль
Подносок:	КП
Подошва:	резина
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	11 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Мп, Ми, Сж

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

PROSAFE СПОРТ

Артикул 832: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

PROSAFE

САНДАЛИИ

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

21 | 21-0 | 21/1 | 21/1C | 21T | 21TK | 21TKB | 21P | 21PC | 21PK

АРТИКУЛ: **21/1**

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
12 см

Подкладка:
текстиль

Застежка:
липучка (велкро)

Верх обуви:
кожа

Литьевой метод крепления подошвы

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	**21**	**21-0**
Подносок:	МП	ТП
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 200	Мун 5
	З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми	

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	**21/1**	**21/1C**
Подносок:	МП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	МС
Защитные свойства:	-	Мп
	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми	

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	**21T**	**21TK**	**21TKB**
Подносок:	МП	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	нет	КВС
Защитные свойства:	-	-	Мп
	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Сж, См		

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	**21P**	**21PC**	**21PK**
Подносок:	МП	МП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	МС	нет
Защитные свойства:	-	Мп	-
	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См		

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

PROSAFE

ПОЛУБОТИНКИ

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

23 | 23-0 | 23/1 | 23/1К | 23/1С | 23Т
23ТКВ | 23ТС | 23Р | 23РКВ | 23РС

АРТИКУЛ: 23ТКВ

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
12 см

Подкладка: текстиль

Застежка: шнурки

Верх обуви: кожа

Литьевой метод крепления подошвы

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	23	23-0
Подносок:	МП	ТП
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 200	Мун 5
	3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми	

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	23/1	23/1К	23/1С
Подносок:	МП	КП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	нет	МС
Защитные свойства:	-	-	Мп
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми		

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	23Т	23ТКВ	23ТС
Подносок:	МП	КП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	КВС	МС
Защитные свойства:	-	Мп	Мп
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Сж, См		

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	23Р	23РКВ	23РС
Подносок:	МП	КП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	КВС	МС
Защитные свойства:	-	Мп	Мп
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См		

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

PROSAFE

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

12 | 12/1 | 12/1К | 12/1С | 12Т | 12ТС
12ТКВ | 212ТК | 12Р | 12РС | 212РК | 12РКВ

АРТИКУЛ: 12РКВ

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
15 см

Подкладка: текстиль

Застежка: шнурки

Верх обуви: кожа

Литьевой метод крепления подошвы

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	12
Подносок:	МП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	12/1	12/1К	12/1С
Подносок:	МП	КП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	нет	МС
Защитные свойства:	-	-	Мп
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми		

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	12Т	12ТС	212ТК	12ТКВ
Подносок:	МП	МП	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	МС	нет	КВС
Защитные свойства:	-	Мп	-	Мп
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Сж, См			

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	12Р	12РС	212РК	12РКВ
Подносок:	МП	МП	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	МС	нет	КВС
Защитные свойства:	-	Мп	-	Мп
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См			

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

PROSAFE

БОТИНКИ

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

13 | 13/1 | 13T | 13P

АРТИКУЛ: **13**

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
15 см

Подкладка:
текстиль

Застежка:
шнурки

Верх обуви:
кожа

Литьевой метод крепления подошвы

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	**13**
Подносок:	ТП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	**13/1**
Подносок:	ТП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	**13T**
Подносок:	ТП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Сж, См

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	**13P**
Подносок:	ТП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

PROSAFE

БОТИНКИ

АРТИКУЛ: **112 | 113**

Минпромторг России

АРТИКУЛ:	112	113
Материал верха:	кожа	кожа
Подносок:	МП	ТП
Подошва:	ПУ	ПУ
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

PROSAFE **БАЗОВАЯ**

АРТИКУЛ: **112**

Застежка: шнурки

Высота обуви: 14 см

Верх обуви: кожа

Подкладка: текстиль

Подошва: ПУ

Литьевой метод крепления подошвы

Подносок: металл

Артикул 112: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

36-50
Размерный ряд:

PROSAFE ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ: **24КС**

Подкладка:
текстиль

Высота обуви:
15 см

Защитный
фронтальный клапан

Застежка:
пряжка

Подносок:
композит

Антипрокольная стелька:
металлическая

Подошва:
ПУ, НИТРИЛ

Артикул 24КС: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

36-50
Размерный ряд:

АРТИКУЛ: **24К | 24КС**

Минпромторг России

АРТИКУЛ:	**24К**	**24КС**
Материал верха:	нат. кожа	нат. кожа
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	нет	МС
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тр, Сж, См	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Тр, Сж, См

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

PROSAFE САПОГИ

АРТИКУЛ: **15-0И | 15К**

Минпромторг России

АРТИКУЛ:	15-0И	15К
Материал верха:	кожа	кожа
Подносок:	ТП	МП
Подошва:	ПУ	ПУ
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

Минпромторг России **ТР ТС 019-2011**

PROSAFE **БАЗОВАЯ**

АРТИКУЛ: **15К**

Высота обуви: 26 см

Подошва: ПУ

Литьевой метод крепления подошвы

Застежка: пряжка (регулируемое голенище)

***Технологические особенности изделия** Сапоги **с черной** ниткой / Сапоги **с синей** ниткой

*В зависимости от партии возможны незначительные технологические изменения, не влияющие на качество и защитные свойства изделия.

36-47
Размерный ряд:

PROSAFE

САПОГИ

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

16 | 16/1 | 16/1С | 16Т | 16Р

АРТИКУЛ: 16/1

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
31 см

Подкладка:
текстиль

Верх обуви:
кожа

Ушки для удобства надевания

Литьевой метод крепления подошвы

Технологические особенности изделия

Конструкция носочной части в изделиях арт. 16 и 16/1 имеет особенности. Дополнительная защита носочной части за счет формы подошвы.
Актуальные фотографии и детали — на сайте.

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	**16**
Подносок:	МП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	**16/1**	**16/1С**
Подносок:	МП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	МС
Защитные свойства:	-	Мп
	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми	

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	**16Т**
Подносок:	МП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Сж, См

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	**16Р**
Подносок:	МП
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

19ТК | 19ТКВ | 19РК | 19РКВ

АРТИКУЛ: **19ТК**

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
33 см

Подкладка:
текстиль

Застежка:
пряжка, регулировка голенища

Верх обуви:
нат. кожа

Литьевой метод крепления подошвы

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	**19ТК**	**19ТКВ**
Подносок:	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	КВС
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Сж, См	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Мп, Тп, Сж, См

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	**19РК**	**19РКВ**
Подносок:	КП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	КВС
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тр, Сж, См	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Тр, Сж, См

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ПЕЧОРА

(ОПЗ) Спецодежда от общепроизводственных загрязнений

Костюм ПЕЧОРА - **видео**

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**ПЕЧОРА**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	20% хлопок, 80% полиэфир
Плотность ткани:	200 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 50 мм
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния, закрытая планкой на кнопках
Защитные свойства:	3, Ми

АРТИКУЛ: **ПЕЧОРА**

БЕЛОЯР

(ОПЗ) Спецодежда от общепроизводственных загрязнений

Костюм БЕЛОЯР - **видео**

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**БЕЛОЯР**
Комплектация:	куртка, брюки
Материал:	35% хлопок, 65% полиэфир
Плотность ткани:	245 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 50 мм
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния, закрытая планкой на кнопках
Защитные свойства:	3, Ми

БЕЛОЯР-2

(ОПЗ) Спецодежда от общепроизводственных загрязнений

Костюм БЕЛОЯР-2 - **видео**

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**БЕЛОЯР-2**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	35% хлопок, 65% полиэфир
Плотность ткани:	245 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 50 мм
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния, закрытая планкой на кнопках
Защитные свойства:	3, Ми

АРТИКУЛ: **САРОВ**

САРОВ

(ОПЗ) Спецодежда от общепроизводственных загрязнений

Костюм САРОВ - **видео**

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**САРОВ**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	35% хлопок, 65% полиэфир
Плотность ткани:	235 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	СВ кант
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния, закрытая планкой на кнопках
Защитные свойства:	3, Ми

ГИДРА

Спецодежда для защиты от воздействия статического электричества

Костюм ГИДРА - **видео**

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**ГИДРА**
Комплектация:	куртка, брюки
Материал:	80% хлопок, 19% полиэфир, 1% антист. нить
Плотность ткани:	240 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 25 мм
Отделка ткани:	МВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния, закрытая планкой на липучке
Защитные свойства:	Эс, 3, Ми

ГИДРА-2

Спецодежда для защиты от воздействия статического электричества

Костюм ГИДРА-2 - **видео**

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**ГИДРА-2**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	80% хлопок, 19% полиэфир, 1% антист. нить
Плотность ткани:	240 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 25 мм
Отделка ткани:	МВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния, закрытая планкой на липучке
Защитные свойства:	Эс, 3, Ми

ELKLAND® ПРОФИ +

БЕЗ МЕТАЛЛА
Не содержит металлических элементов, реагирующих на рамку металлоискателя

ЗАЩИТНЫЙ ПОДНОСОК
Композитный подносок.
Ударопрочность до 200 Дж

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Высококачественный натуральный влагостойкий нубук

ПОДДЕРЖКА СТОПЫ
Специальная накладка из термопластичного полиуретана обеспечивает боковую поддержку в пяточной части и фиксирует положение стопы

ЭЛЕКТРОЗАЩИТА
Защита от электрического напряжения 18 000 Вольт

АНТИПРОКОЛЬНАЯ СТЕЛЬКА
Кевларовая антипрокольная (1200 N) стелька

АРТИКУЛ:	EP131	EP131НМ-1
Сезон:	демисезон	зима
Материал верха:	натуральный нубук (КРС) с водоотталкивающей пропиткой	
Подкладка:	нат. кожа	шерстин
Подошва:	ТПУ/ЭВА/НИТРИЛ	ТПУ/ЭВА/НИТРИЛ
Метод крепления подошвы:	клеевой	клеевой
Подносок:	композит	композит
Высота обуви:	16 см	16 см
Застежка:	шнурки	шнурки
Антипрокольная стелька:	КВС	КВС
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Сж, Эв	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Тн40, Сж, Эв

ТР ТС 019-2011

ELKLAND®

АРТИКУЛ: **EP131**

ТРЕХСЛОЙНАЯ ПОДОШВА (ТПУ/ЭВА/РЕЗИНА)
Трехслойная подошва обеспечивает надежную защиту от химических воздействий, а также от кратковременного контакта с нагретой поверхностью до +300 градусов. Морозостойкая до -50 градусов, устойчива к скольжению и истиранию.

39-46
Размерный ряд:

СПЕЦОДЕЖДА / ЗИМА

АРТИКУЛ	Страница	Комплектация	СВ элементы	Отделка ткани		Защитные свойства
				ВО	МВО	
КАРЕЛИЯ	94-95	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми, Тн
АЙОН-2	96	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми, Тн
УРЕНГОЙ	97	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми, Тн
ДИКСОН	98-99	куртка, полукомбинезон	✓	✓		З, Ми, Тн

СПЕЦОБУВЬ / ЗИМА

АРТИКУЛ	Категория обуви	Страница	Подносок			Антипрокольная стелька		Подошва				Материал подкладки			
			Термопласт	Металл	Композит	Металлическая	Кевларовая	ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ/НИТРИЛ	иск. мех	нат. мех	шер. мех	пакет. утеплитель
741РКВНМ-1У	Ботинки	76-77			✓		✓				✓				✓
740РКВНМ	Ботинки	77			✓		✓				✓		✓		
763РКВНМ	Сапоги	78			✓		✓				✓		✓		
763РКВНМ-1У	Сапоги	78			✓		✓				✓				✓
761РКВНМ-1У	Сапоги	78-79			✓		✓				✓				✓
012РНМ-1	Ботинки	80-81			✓						✓			✓	
012РНМ-1С	Ботинки	80-81			✓	✓					✓			✓	
112РКВНМ	Ботинки	80-81			✓		✓				✓		✓		

СПЕЦОБУВЬ / ЗИМА

АРТИКУЛ	Категория обуви	Страница	Подносок			Антипрокольная стелька		Подошва				Материал подкладки			
			Термопласт	Металл	Композит	Металлическая	Кевларовая	ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ/НИТРИЛ	иск. мех	нат. мех	шер. мех	пакет, утеплитель
13М	Ботинки	82-83	✓					✓				✓			
14	Ботинки	82-83		✓				✓				✓			
13/1М	Ботинки	82-83	✓						✓			✓			
14/1	Ботинки	82-83		✓					✓			✓			
14/1К	Ботинки	82-83			✓				✓			✓			
14/1С	Ботинки	82-83		✓		✓			✓			✓			
13ТМ	Ботинки	82-83	✓							✓		✓			
14Т	Ботинки	82-83		✓						✓		✓			
14ТКВ	Ботинки	82-83			✓		✓			✓		✓			
14ТС	Ботинки	82-83		✓		✓				✓		✓			
14Р	Ботинки	82-83		✓							✓	✓			
14РС	Ботинки	82-83		✓		✓					✓	✓			
14РКВ	Ботинки	82-83			✓		✓				✓	✓			
24КНМ-1	Ботинки	84-85			✓						✓			✓	
24КНМ-1С	Ботинки	84-85			✓	✓					✓			✓	

PROSAFE

НАВИГАТОР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
ЗИМА

СПЕЦОБУВЬ / ЗИМА

АРТИКУЛ	Категория обуви	Страница	Подносок			Антипрокольная стелька		Подошва				Материал подкладки			
			Термопласт	Металл	Композит	Металлическая	Кевларовая	ПУ	ПУ/ПУ	ПУ/ТПУ	ПУ/НИТРИЛ	иск. мех	нат. мех	шер. мех	пакет, утеплитель
26НМ	Ботинки	86-87			✓					✓			✓		
028РНМ-1	Ботинки	86			✓						✓			✓	
028РНМ-1С	Ботинки	86			✓	✓					✓			✓	
112М	Ботинки	88-89		✓				✓				✓			
113М	Ботинки	88-89	✓					✓				✓			
15-0М	Сапоги	90	✓					✓				✓			
15КМ	Сапоги	90		✓				✓				✓			
19РНМ-1	Сапоги	91			✓						✓			✓	
19РНМ-1С	Сапоги	91			✓	✓					✓			✓	
16М	Сапоги	92-93		✓				✓				✓			
16/1М	Сапоги	92-93		✓					✓			✓			
16ТМ	Сапоги	92-93		✓						✓		✓			
16РМ	Сапоги	92-93		✓							✓	✓			
16РНМ-1	Сапоги	92-93		✓							✓			✓	
16РНМ-1С	Сапоги	92-93		✓		✓					✓			✓	

ИТР **Обувь для (ИТР)**
инженерно-технических работников

НОВИНКА

АРТИКУЛ:	**741РКВНМ-1У**
Материал верха:	нат. кожа
Материал подкладки:	пакетный утеплитель
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	20 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Сж, См, Тн40

АРТИКУЛ:	**740РКВНМ**
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	нат. мех
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	20 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Сж, См, Тн40, Тп

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

Минпромторг России

ТР ТС 019-2011

НОВИНКА

АРТИКУЛ:	763РКВНМ	763РКВНМ-1У
Материал верха:	нат. кожа	
Материал подкладки:	нат. мех	пакетный утеплитель
Подносок:	КП	
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	
Антипрокольная стелька:	КВС	
Высота обуви:	33 см	
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Сж, См, Тн40	

НОВИНКА

АРТИКУЛ:	761РКВНМ-1У
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	пакетный утеплитель
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	КВС
Высота обуви:	38 см
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Сж, См, Тн40

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

Минпромторг России

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ: **761РКВНМ-1У**

36-48
Размерный ряд:

36-50
Размерный ряд:

012РНМ-1 | 012РНМ-1С | 112РКВНМ

АРТИКУЛ: **112РКВНМ**

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / **СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ**

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

АРТИКУЛ:	**012РНМ-1**	**012РНМ-1С**	**112РКВНМ**
Подносок:	КП	КП	КП
Материал подкладки:	шер. мех	шер. мех	нат. мех
Антипрокольная стелька:	нет	МС	КВС
Защитные свойства:	Тн20	Мп, Тн20	Мп, Тн40
	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Тн		

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

PROSAFE

БОТИНКИ

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

13М | 14 | 13ТМ | 14Т | 14ТКВ | 14ТС
13/1М | 14/1 | 14/1К | 14/1С | 14Р | 14РС | 14РКВ

АРТИКУЛ: 14ТКВ

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
15 см

Подкладка:
иск. мех

Застежка:
шнурки

Верх обуви:
нат. кожа

Литьевой метод крепления подошвы

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	13М	14
Подносок:	ТП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 5	Мун 200
	З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн	

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	13/1М	14/1	14/1К	14/1С
Подносок:	ТП	МП	КП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	нет	нет	МС
Защитные свойства:	Мун 5	Мун 200	Мун 200	Мун 200, Мп
	З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн			

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	13ТМ	14Т	14ТКВ	14ТС
Подносок:	ТП	МП	КП	МП
Антипрокольная стелька:	нет	нет	КВС	МС
Защитные свойства:	Мун 5	Мун 200	Мун 200, Мп	Мун 200, Мп
	З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Сж, См			

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	14Р	14РС	14РКВ
Подносок:	МП	МП	КП
Антипрокольная стелька:	нет	МС	КВС
Защитные свойства:	-	Мп	Мп
	Мун 200, З, К20, Щ20, Нс, Нм, Тп, Сж, См, Тн		

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

PROSAFE

АРТИКУЛ: **24КНМ-1**

36-50
Размерный ряд:

Подкладка:
шерстяной мех

Верх обуви:
нат. кожа

Высота обуви:
15 см

Фронтальный
защитный клапан

Подносок:
композит

Подошва:
ПУ/НИТРИЛ

АРТИКУЛ: **24КНМ-1 | 24КНМ-1С**

Минпромторг России

АРТИКУЛ:	**24КНМ-1**	**24КНМ-1С**
Материал верха:	нат. кожа	нат. кожа
Материал подкладки:	шер. мех	шер. мех
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	нет	МС
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тр, Сж, См, Тн20	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Мп, Ми, Тп, Тр, Сж, См, Тн20

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	26НМ
Материал верха:	нат. кожа, текстиль
Материал подкладки:	нат. мех
Подносок:	КП
Подошва:	ПУ/ТПУ
Антипрокольная стелька:	нет
Высота обуви:	25 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн40

АРТИКУЛ:	028РНМ-1	028РНМ-1С
Материал верха:	нат. кожа	нат. кожа
Материал подкладки:	шер. мех	шер. мех
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	нет	МС
Высота обуви:	20 см	20 см
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Тн20	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Мп, Тп, Сж, См, Тн20

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

Минпромторг России

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ: **26НМ**

37-47
Размерный ряд:

Высота обуви: 25 см

Подкладка: нат. мех

Застежка: шнурки

Верх обуви: нат. кожа / текстиль

Подносок: композит

Подошва: ПУ/ТПУ

Литьевой метод крепления подошвы

АРТИКУЛ: **112М | 113М**

Минпромторг России

АРТИКУЛ:	**112М**	**113М**
Материал верха:	кожа	кожа
Материал подкладки:	иск. мех	иск. мех
Подносок:	МП	ТП
Подошва:	ПУ	ПУ
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн	Мун 5, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

36-50
Размерный ряд:

Подкладка:
иск. мех

Застежка:
шнурки

Высота обуви:
14 см

Верх обуви:
кожа

Подносок:
металл

Артикул 112М: видеообзор
Полные характеристики и описание — на prosafe.pro

АРТИКУЛ: **15-0М | 15КМ**

Минпромторг России

ПОДКЛАДКА:
иск. мех

АРТИКУЛ:	**15-0М**	**15КМ**
Материал верха:	кожа	кожа
Материал подкладки:	иск. мех	иск. мех
Подносок:	ТП	МП
Подошва:	ПУ	ПУ
Антипрокольная стелька:	нет	нет
Защитные свойства:	Мун 5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ: **19РНМ-1 | 19РНМ-1С**

Минпромторг России

ПОДКЛАДКА:
шер. мех

АРТИКУЛ:	**19РНМ-1**	**19РНМ-1С**
Материал верха:	нат. кожа	нат. кожа
Материал подкладки:	шер. мех	шер. мех
Подносок:	КП	КП
Подошва:	ПУ/НИТРИЛ	ПУ/НИТРИЛ
Антипрокольная стелька:	нет	МС
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Тн20	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, См, Мп, Тн20

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

ТР ТС 019-2011

*Размерная сетка может изменяться.
Подробности — у вашего персонального менеджера

16М | 16/1М | 16ТМ | 16РМ | 16РНМ-1 | 16РНМ-1С

АРТИКУЛ: **16М**

36-50
Размерный ряд:

Высота обуви:
31 см

Подкладка:
иск. мех

Верх обуви:
кожа

Ушки для удобства надевания

Литьевой метод крепления подошвы

Технологические особенности изделия

Конструкция носочной части в изделиях разная.
Дополнительная защита носочной части за счет формы подошвы
Актуальные фотографии и детали — на сайте.

ТР ТС 019-2011

Минпромторг России

ПОДОШВА **ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ

АРТИКУЛ:	**16М**
Подносок:	МП
Подкладка:	иск. мех
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн

ПОДОШВА **ПУ/ПУ** / СЕРИЯ БАЗОВАЯ+

АРТИКУЛ:	**16/1М**
Подносок:	МП
Подкладка:	иск. мех
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн

ПОДОШВА **ПУ/ТПУ** / СЕРИЯ ПРОФИ

АРТИКУЛ:	**16ТМ**
Подносок:	МП
Подкладка:	иск. мех
Антипрокольная стелька:	нет
Защитные свойства:	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Сж, См

ПОДОШВА **ПУ/НИТРИЛ** / СЕРИЯ ПРОФИ НИТРИЛ

АРТИКУЛ:	**16РМ**	**16РНМ-1**	**16РНМ-1С**
Подносок:	МП	МП	МП
Подкладка:	иск. мех	шер. мех	шер. мех
Антипрокольная стелька:	нет	нет	МС
Защитные свойства:	-	Тн20	Тн20
	Мун 200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн, Сж, См		

МП - металлический подносок; **КП** - композитный подносок; **ТП** - термопластичный подносок.
КВС - кевларовая антипрокольная стелька; **МС** - металлическая антипрокольная стелька.

КАРЕЛИЯ

(Тн) защита от пониженных температур

Костюм КАРЕЛИЯ - **видео**

Класс защиты: 3-4

Климатический пояс: IV, особый

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**КАРЕЛИЯ**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	таслан, ПУ-милки, 100% полиэфир
Плотность ткани:	105 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	СВ кант
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния с закрытой двойной планкой
Защитные свойства:	З, Ми, Тн

АЙОН-2

(Тн) защита от пониженных температур

Костюм АЙОН-2 - **видео**

Класс защиты: 1, 2

Климатический пояс: I-II, III

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**АЙОН-2**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	20% хлопок, 80% полиэфир
Плотность ткани:	210 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 25 мм
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния с ветрозащитной планкой
Защитные свойства:	3, Ми, Тн

УРЕНГОЙ

(Тн) защита от пониженных температур

Костюм УРЕНГОЙ - **видео**

Класс защиты: 1, 2

Климатический пояс: I-II, III

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**УРЕНГОЙ**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	100% полиэфир оксфорд
Плотность ткани:	95 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 50 мм
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния с ветрозащитной планкой
Защитные свойства:	3, Ми, Тн

АРТИКУЛ: **ДИКСОН**

ДИКСОН

(Тн) защита от пониженных температур

Костюм ДИКСОН - **видео**

Класс защиты: 3-4

Климатический пояс: IV, особый

Минпромторг России

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019-2011

АРТИКУЛ:	**ДИКСОН**
Комплектация:	куртка, полукомбинезон
Материал:	35% хлопок, 65% полиэфир
Плотность ткани:	240 гр/м2
Световозвращающие элементы (СВЭ):	полоса 50 мм, СВ кант
Отделка ткани:	ВО
Размерный ряд:	44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
Ростовка:	158-165, 170-176, 182-188, 194-200
Застежка:	молния с ветрозащитной планкой
Защитные свойства:	3, Ми, Тн

ПРО КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА:

Для консультации оставьте заявку на сайте или свяжитесь по телефону **8 (800) 500-60-53**

КЛИМ. ПОЯС	Класс защиты	Зимняя температура	Скорость ветра
ОСОБЫЙ	4	-25°С	до 6,8 м/с
IV	3	-41°С	до 1,3 м/с
III	2	-18°С	до 3,6 м/с
II	1	-9,7°С	до 5,6 м/с
I	1	-9,7°С	до 5,6 м/с

ПРО КОНТАКТЫ:

Санкт-Петербург

Офис
196084 г. Санкт-Петербург, ул. Красуцкого 4

Склад
г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 75 к. 1 лит. И

Телефон
8 (812) 665-70-03

Москва

Офис
109004 г. Москва, Большой Дровяной переулок 6

Склад
г. Реутов, пр. Мира 32

Телефон
8 (499) 302-32-37

Регионы

г. Киров
ул. Профсоюзная 1, БЦ “Кристалл”, офис 608

г. Калининград
ул. Университетская 2г, БЦ “Юбилейный”, офис 212

Телефон
8 (800) 500-60-53

PROSAFE.PRO

8 (800) 500-60-53

SALE@PROSAFE.PRO